

# ATELIER WEB 14 mars 2022

## Accordéons

Gagner de la place sur la page en affichant du texte ou tout autre élément HTML masqué. De multiples applications, par exemple une liste de questions fréquentes (FAQ), un complément d'information (plus)

Il faut un peu de Javascript pour Montrer/Cacher les éléments masqués, un bouton ou image cliquable. Placer les éléments masquables dans un <div> identifié par un ID

## Accordéons

Un accordéon est utilisé pour montrer (et cacher) du contenu HTML

Montrer la section 1

Montrer la section 2

Section 2

Et un autre contenu à montrer..

Un lien [Site club](#)

Le Javascript : la variable x va pointer au <div> id et à chaque clic sur le bouton soit ajouter w3-show ou remplacer par "" si présent.

La démo est accessible sur la page

<https://atw2021.azurclub.fr/presentation.htm>

```
<button onclick="montre('section1')" class="w3-btn w3-block w3-grey w3-left-align">Montrer la section 1</button>
<div id="section1" class="w3-container w3-hide">
  <h4>Section 1</h4>
  <p>Un peu de contenu à montrer..<br>Notez que ce contenu peut être textes, images, liens, tableaux...</p>
</div>
<br>
<button onclick="montre('section2')" class="w3-btn w3-block w3-grey w3-left-align">Montrer la section 2</button>
<div id="section2" class="w3-container w3-hide">
  <h4>Section 2</h4>
  <p>Et un autre contenu à montrer..<br>Un lien <a href="https://www.azurclub.fr">Site club</a></p>
</div>
```

```
<script>
function montre(id) {
  var x = document.getElementById(id);
  if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
    x.className += " w3-show";
  } else {
    x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
  }
}
</script>
```

## Tabs (Onglets)

La navigation par onglets est un moyen de naviguer sur un site Web.

Normalement, la navigation par onglets utilise des boutons de navigation (onglets) disposés avec l'onglet sélectionné en surbrillance.

Cet exemple utilise des éléments avec le même nom de classe ("city" dans notre exemple) et change le style entre display:none et display:block pour masquer et afficher un contenu différent :

```
<div class="w3-bar w3-light-grey">
  <button class="w3-bar-item w3-button" onclick="openCity('Londres')">Londres</button>
  <button class="w3-bar-item w3-button" onclick="openCity('Paris')">Paris</button>
  <button class="w3-bar-item w3-button" onclick="openCity('Tokyo')">Tokyo</button>
</div>

<div id="Londres" class="w3-container city">
  <h2>Londres</h2>
  <p>Londres est la capitale d'Angleterre.</p>
</div>

<div id="Paris" class="w3-container city" style="display:none">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris est la capitale de France.</p>
</div>
```

```
<script>
function openCity(cityName) {
  var i;
  var x = document.getElementsByClassName("city");
  for (i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
  document.getElementById(cityName).style.display = "block";
}
</script>
```

Le premier <div> est visible. Un click sur un bouton appelle le script openCity(id). Le script efface à l'écran le contenu de tous les <div> de classe 'city', puis sélectionne le <div> avec id nom cité pour changer le style d'affichage en mode "block" .

La démo est accessible sur la page <https://atw2021.azurclub.fr/presentation.htm>

